



SYNCHRON ATF MULTI-VEHICLE LV FULL SYNTHETIC

ATF Multi-Vehículo Low Viscosity (LV) Full Sintético

Descripción

SYNCHRON ATF FS M/V LV está especialmente formulado con una combinación única de aceites bases 100% sintéticos y una avanzada tecnología de aditivos para garantizar el máximo rendimiento, en las transmisiones automáticas de última generación. Este producto de calidad "Premium" cumple y supera los requerimientos para prevenir la fricción y el desgaste de la mayoría de transmisiones automáticas sin importar el tiempo de uso o edad de las mismas.

Cumple con las especificaciones y aprobaciones

- Dexron VI Cumple requerimientos y aprobaciones
- Mercon LV (XT-10-QLV) Cumple requerimientos y aprobaciones
- Allison TES-389 Se recomienda el uso de esta especificación donde sea requerida la misma
- BMW P/N 83 22 0 024 359, ETL-8072B Cumple requerimientos
- GMN10060 Cumple requerimientos
- Mercon, Ford ESP-M2C166-H SFU, Vis Requirements not met
- Mercon SP, except 6HP26 / 6R60/ 6R75 transmissions SFU, Vis Requirements not met
- Mercon V (XT-5-QM,XT-5-DM) SFU, Vis Requirements not met
- XT-6-QSP, XT-6-DSP, except 6HP26 / 6R60/ 6R75 transmissions SFU, Vis Requirements not met
- Allison C-3 Adecuado para su uso
- Allison C-4 Adecuado para su uso
- Audi 5 HP LT71141, G 052162-A1/A2, G052 025 A2 Adecuado para su uso
- Audi G 052 025, 052 162, 055 025 Adecuado para su uso
- BMW 7045E, LA2634, LT71141 Adecuado para su uso
- BMW JWS 3309, LA2634, ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30, Mini Adecuado para su uso
- BMW P/N 83 22 0 0246 922, ETL-7045E Adecuado para su uso
- BMW P/N 83 22 0 403 249, ETL-8072B Adecuado para su uso
- BMW P/N 83 22 9 407 765, LA 2634 Adecuado para su uso
- BMW P/N 83 22 9 407 807, LT 711 41 Adecuado para su uso
- Chrysler AS68RC, Diamond SP-III Adecuado para su uso
- Chrysler P/N 05127382AA, P/N 68043742AA (DEX VI) Adecuado para su uso
- Daewoo LT 71141 Adecuado para su uso





Cumple con las especificaciones y aprobaciones

- Daihatsu AMMIX ATF D-II, D-III SP Adecuado para su uso
- Dexron III G/H, Dexron II, Dexron, AW1 Adecuado para su uso
- Esso 71141 Adecuado para su uso
- Fiat T-VI, JWS 3309 Adecuado para su uso
- Ford FNR5 Adecuado para su uso
- Ford M2C138-CJ Adecuado para su uso
- Ford M2C166H, 138CJ, 922A1, 924A, JWS 3309 Adecuado para su uso
- Fuchs 3353 Adecuado para su uso
- FUSO ATF-II, SPIII, A4 Adecuado para su uso
- Honda DW-1, Z-1 Adecuado para su uso
- Hyundai/Kia/Mitsubishi Diamond SP-II and SP-III, RED-1, SP-IV Adecuado para su uso
- Hyundai/Kia SP-IV M, RR Dex-II/SP-II, JWS 3314, 9683 Adecuado para su uso
- Hyundai NSWS9638 Adecuado para su uso
- IDEMITSU APOROIL ATF HP Adecuado para su uso
- ISUZU 08200-9001 / Genuine ATF Adecuado para su uso
- Jaguar ATF 3403 M115, LT71141, ZF 5HP24, JLM20238 Adecuado para su uso
- Jaguar P/N WSS-M2C922-A-1 Adecuado para su uso
- Jaso M315-2013 1A, 1A-LV, 2A Adecuado para su uso
- JWS 3309, Any 3309 Adecuado para su uso
- JWS 3324 Adecuado para su uso
- Lexus JWS 3309 Adecuado para su uso
- M315-2004 JASO 1A, 2A Adecuado para su uso
- MAN 339 Type V2 Adecuado para su uso
- MAN 339 Type Z1, Z2, V1 Adecuado para su uso
- Mazda ATF D-II, M-III, M-V, FZ, F-1, S-1, N-1, 3317 Adecuado para su uso
- Mazda ATF M-III, MV, T-IV Adecuado para su uso
- MB 223.2, 236.1, 236.2, 236.10, 236.12, 236.41, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9 Adecuado para su uso
- Mini Cooper T-IV Adecuado para su uso
- MINI P/N 83 22 0 402 413 Adecuado para su uso
- Mitsubishi Diaqueen SK, AW, J2, J3, PA Adecuado para su uso
- Mopar AS 68 RC, JWS 3309 Adecuado para su uso
- NAG-1 Adecuado para su uso
- Nissan Matic-D, J, K, 402 Adecuado para su uso
- Nissan Matic, J, S Adecuado para su uso
- Opel Adecuado para su uso
- Peugeot ZF 4HP20 Adecuado para su uso





Cumple con las especificaciones y aprobaciones

- Porsche P/N 999 917 547 00 (A2) Adecuado para su uso
- Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141, ATF 3403-M115, T-VI, JWS 3309 Adecuado para su uso
- SAAB P/N 22 717 466, 93 165 147 (AW-1) Adecuado para su uso
- Saturn P/N 21005966 Adecuado para su uso
- Saturn T-IV, GM TASA, T-IV ATF, GM WS ATF Adecuado para su uso
- Scion Adecuado para su uso
- Shell 3403, LA2634, Texaco 7045-E, ETL-8072B Adecuado para su uso
- Shell 3403 M115 Adecuado para su uso
- Subaru ATF 5AT, Dex II, AT OIL 5D06, Adecuado para su uso
- Subaru ATF, ATF-HP Adecuado para su uso
- Suzuki ATF 2326, 2384K, JWS 3309, 3314 Adecuado para su uso
- Texaco N402 Adecuado para su uso
- Toyota D-II, D-III Adecuado para su uso
- Toyota T-II, T-III, T-IV, WS, Ford XT8QAW Adecuado para su uso
- Type A Adecuado para su uso
- Voith 55.6335 (G607) Adecuado para su uso
- Volvo Passenger Car (4 / 6 sp), Volvo 97340, 97341, 97342 Adecuado para su uso
- Volvo P/N 1161540-8 Adecuado para su uso
- VW 5 HP ZF5 HP 30, 18FL, 30, 19FL, 24A, G-055-025 A2, TL 521 62 Adecuado para su uso
- VW G 052 025, 162, 099, 055 025 Adecuado para su uso
- VW P/N GUS 000 162 Adecuado para su uso
- VW TL52162 (LT71141) Adecuado para su uso
- ZF all 3 & 4 speed trans. Adecuado para su uso
- ZF TE-ML 02F, TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 09, TE-ML 11A Adecuado para su uso
- ZF TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 14C, TE-ML 16L, ZF TE-ML 17C Adecuado para su uso
- CAT TO-2 Adecuado para su uso
- Hino Blue Ribbon ATF Adecuado para su uso
- ISUZU BESCO ATF-II, III Adecuado para su uso





Características típicas

INSPECTION INFORMATION	TEST METHOD	TYPICAL VALUE
Gravity, °API (Gravedad API)	ASTM D287	35.6
Specific Gravity @ 60°F (15.6°C) (Densidad)	ASTM D4052	0.8468
Viscosity @ 40°C cSt (viscosidad)	ASTM D445	28.56
Viscosity @ 100°C cSt (viscosidad)	ASTM D445	5.797
Viscosity Index (Indice de viscosidad)	ASTM D2270	151
Pour Point °C (°F) (Punto de fluidez)	ASTM D5950	-51°C (-60°F)
Brookfield Viscosity at -40°C, cP (viscosidad Brookfield)	ASTM D2983	10300
Color	ASTM D 1500	Red

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal

Identificación de peligros

Este producto no está clasificado como tóxico ni peligroso, según legislación vigente.

Salud y Seguridad

El contacto prolongado o frecuente con aceites usados puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Medio ambiente

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua. Disponga responsablemente de los desechos de acuerdo a la legislación vigente. Lleve los aceites usados a puntos de recolección autorizados.

MADE IN THE USA



En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (502) 2285-1747; El Salvador: (503) 2207-3737; Nicaragua: (505) 2276-8127; Honduras: (504) 508-1515; Costa Rica (506) 22902768; Belice (501) 222-4352



UNO LUBRICANTES
Calidad en movimiento

Actualización: 05/02/2019